

BOIS MASSIF D'OSSATURE

ÉPICÉA, DOUGLAS

CARACTÉRISTIQUES

Bois sciés obtenus à partir de grumes de plus grandes dimensions

Bois raboté 4 faces avec chanfreins

APPLICATIONS

Ossatures de murs et de façades

Solives de plancher de petite portée

Pièces de charpente

PERFORMANCES

Classe mécanique C24

Marquage CE NF EN 14081

SERVICES


Large choix de sections stockées

Longueurs jusque 6m

Préservation sur demande jusqu'à la Classe 3.1 pour l'Épicéa et jusqu'à la Classe 3.2 pour le Douglas

Usinage CNC

PROFIL



DISPONIBILITÉS PRODUITS



ESSENCE	ÉP.	LARG.	CLASSE MECA.
ÉPICÉA	45 mm	95 mm	C24
		120 mm	
		145 mm	
		195 mm	
DOUGLAS	45 mm	95 mm	C24
		120 mm	
		145 mm	
		220 mm	

LE +

Bois peu transformé, particulièrement "bas carbone", disponible en Bois du Nord et Bois Français.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Solution sèche et légère, l'ossature bois est de plus en plus utilisée en réhabilitation pour réaliser des surélévations d'immeubles ou de maisons.



1, 2 et 3. Montants verticaux et lisses horizontales de murs à ossature bois

CONFORMITÉS ET GARANTIES



Le marque de la gestion forestière responsable