

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® DÉCO

RAINURES

CARACTÉRISTIQUES

MOUCHETTE

Composition : 100 % Pin radiata
 Face choix A Ép. ≥ 3 mm
 Contreface C Ép. ≥ 3 mm

ÉLÉGIE

Composition : 100 % Pin radiata
 Face choix B Ép. ≥ 3 mm
 Contreface C Ép. ≥ 3 mm

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement
 Usage structurel : Oui


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
 Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9 mm
 Classe d'emploi : Classe 2 milieu sec/humide
 Marquage CE 2+ NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :
 Prestation de découpe et de finition
 Autres formats

PROFIL



DISPONIBILITÉS PRODUITS



Mouchette

Élégie



FORMAT	ÉP.	NOMBRE DE PLIS
2,44 x 1,22 m	9 mm	3

LE +

Un panneau astucieux et un gain de temps à la pose : l'usinage rainuré imite les lattes de bois, mais avec une pose grandement simplifiée grâce au format panneau.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Classe d'emploi 2 : ces panneaux peuvent être utilisés en milieu intérieur sec ou extérieur abrité.



1. Plafond en élégie

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)