

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® PLY

BOULEAU

CARACTÉRISTIQUES

Composition : 100% Bouleau
 Face choix S ou BB Ép. ≥ 1 mm
 Contreface choix BB Ép. ≥ 1 mm

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement
 Usage structurel : Oui


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
 Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9 mm
 Classe d'emploi : Classe 2 milieu sec/humide
 Marquage CE 2+ NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :
 Prestation de découpe et de finition
 Ignifugation si Ép. de 5 à 44 mm
 Autres formats

PROFIL



DISPONIBILITÉS PRODUITS



FORMATS	ÉP.	NOMBRE DE PLIS
1,525 x 3,05 m	6,5 mm	5
	9 mm	7
	12 mm	9
	15 mm	11
	18 mm	13
	21 mm	15
	24 mm	17
	30 mm	19
	40 mm	29
	50 mm	35

LE +

Le contreplaqué de Bouleau est très dense : il résiste au poinçonnement et présente un aspect clair très homogène.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Peu émissifs en COV et classés A, les contreplaqués SkyLty Ply Bouleau et SkyLty Ply Erable sont de bons choix pour l'usage en intérieur.

1. Bouleau / 2. Agencement en Bouleau

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)