

PANNEAUX DE PROCESS

MDF STANDARD ET TEINTÉ

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Panneau de particules fines de bois encollées

Couleur : Noir, Gris clair, Gris foncé, Bleu, Rouge, Orange, Vert, Jaune, Marron

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure

Usage structurel : Non

PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép.> 9mm

Classe d'emploi MDF : Classe 1 milieu sec

Classe d'emploi MDF TEINTE : Classe 2 milieu sec/humide


Marquage CE 4 NF EN 13986

SERVICES

Décolisage

Prestation de découpe sur demande

PROFIL



DISPONIBILITÉS PRODUITS



Standard

Teinté

FORMATS	ÉP.	PRODUIT	
		STANDARD	TEINTÉ
2,80 x 2,07 m	10 mm	✓	-
	12 mm	✓	-
	16 mm	✓	-
	19 mm	✓	-
	22 mm	✓	-
	25 mm	✓	-
2,44 x 1,83 m	5 mm	-	✓
	8 mm	-	✓
	16 mm	-	✓
	19 mm	-	✓

LE +

Un panneau hydrofuge qui peut être utilisé en pièce humide. Ce panneau est teinté dans la masse. En cas de rayures, la réparation est donc possible.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

La haute densité de ce panneau autorise des usinages très précis.

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

1. Bibliothèque en mdf teinté, multi-couleurs / 2. Panneau mdf teinté orange perforé / 3. Panneaux bleu et gris usinés